

BOCINA IP

CINETO CHIFRE



Bocina de Aluminio 25W



Caja de Exterior Para Poste



Caja de Exterior para Pared

Bocina Ip de uso exterior o en Bodegas, Fábricas, Parques para ser instaladas en Poste o Pared

- Integración con LAN / IP-PBX
- Interfaz: Ethernet.
- Potencia de salida: 25W driver incorporado, 100W driver separado
- Control de volumen de altavoz.
- Configuración del dispositivo a través de interfaz WEB.
- Códec Audio soportado: G.711 PCM (U-Law, A-Law) 64 kbps.
- Protocolos VoIP: SIP-RTP, RFC 3261.
- Detección DTMF: RFC 2833.
- Alimentación: Fuente externa 12 Vdc(10 a 16 Vdc) 1.5A o mediante Alimentación PoE (Power over Ethernet).
- Temperatura de funcionamiento: -20 a 70 °C

Accesorios:

- Kit PoE Pasivo
- Micrófono Alta Sensibilidad
- Pulsador de Emergencia
- Sirena 30W

CAJA RESISTENTE PARA EXTERIOR (Poste) CON INTERFAZ IP INCORPORADO

Caja para exteriores IP65 a prueba de intemperie, para tarjetas o equipos electrónicos

Dimensiones aproximadas: WxHxP 320 mm x 260 mm x 100 mm

Peso: 1000 gramos

Temperatura de uso: -40 a +85 grados centígrados

Esta caja resistente a la intemperie (poste) está fabricada con termoplástico resistente a los rayos UV, es muy duradera y está diseñada para su uso en un entorno exterior.

IP65 se clasifica, cuando la tapa está en la posición cerrada.

Protege contra el agua y el polvo.

2x Entradas de cable

2x abrazaderas de cable en el interior para mantener los cables seguros una vez en su lugar.

Una tapa profunda para acomodar adaptadores de corriente enchufables, etc.

El zócalo de extensión de 4 patillas de 2 m se puede mover libremente, lo que también ayuda a acomodar adaptadores de corriente, etc.

Un soporte integral para colgar en la parte superior.



Servidor de Megafonía Ip e Interfaz Sip



Nuestro sistema de conmutación IP SIP, es una solución que integra múltiples tecnologías de la comunicación. Proporciona un servidor de megafonía Ip de muy altas prestaciones, permitiendo conexiones a líneas tradicionales (TDM) y de Voz sobre IP (VoIP SIP), soportando audio/vídeo de alta calidad (HD).

La comunicación hacia los altavoces conectados se realiza mediante el uso de comunicación IP SIP. Es posible generar múltiples llamadas para cursar a una bocina o hacia los diferentes grupos definidos.

El teléfono Ip principal o un grupo de usuarios, pueden tener los permisos para comunicarse a uno, varios o todas las bocinas, de acuerdo con la configuración que la empresa requiera.





Accesorios

La Megafonía Ip se complementa con los siguientes accesorios:



PoE Pasivo



Microfono
Alta Sensibilidad



Pulsador de Emergencia



Sirena 30W

CINETO TELECOMUNICACIONES S.A.