

PARLANTE IP

CINETO PARLANTE



PARLANTE DE TECHO

PARLANTE DE PARED

CAJA PARA POSTE

CAJA PARA PARED

Bocina Ip de uso exterior o en Bodegas y Fábricas

- Integración con LAN / IP-PBX
- Interfaz: Ethernet.
- Potencia de salida: 20 W.
- Control de volumen de altavoz.
- Configuración del dispositivo a través de interfaz WEB.
- Códec Audio soportado: G.711 PCM (U-Law, A-Law) 64 kbps.
- Protocolos VoIP: SIP-RTP, RFC 3261.
- Detección DTMF: RFC 2833.
- Alimentación: Fuente externa 12 Vdc(10 a 16 Vdc) 1.5A o mediante Alimentación PoE (Power over Ethernet).
- Temperatura de funcionamiento: -20 a 70 °C

Accesorios:

- Kit PoE Pasivo
- Micrófono Alta Sensibilidad
- Pulsador de Emergencia

CAJA RESISTENTE PARA INTERIOR O EXTERIOR CON INTERFAZ IP INCORPORADO

Caja para exteriores IP65 a prueba de intemperie, para tarjetas o equipos electrónicos

Dimensiones aproximadas: WxHxP 320 mm x 260 mm x 100 mm

Peso: 1000 gramos

Temperatura de uso: -40 a +85 grados centígrados

Esta caja resistente a la intemperie (poste) está fabricada con termoplástico resistente a los rayos UV, es muy duradera y está diseñada para su uso en un entorno exterior.

IP65 se clasifica, cuando la tapa está en la posición cerrada.

Protege contra el agua y el polvo.

2x Entradas de cable

2x abrazaderas de cable en el interior para mantener los cables seguros una vez en su lugar.

Una tapa profunda para acomodar adaptadores de corriente enchufables, etc.

El zócalo de extensión de 4 patillas de 2 m se puede mover libremente, lo que también ayuda a acomodar adaptadores de corriente, etc.

Un soporte integral para colgar en la parte superior.



Servidor de Megafonía Ip e Interfaz Sip



Nuestro sistema de conmutación IP SIP, es una solución que integra múltiples tecnologías de la comunicación. Proporciona un servidor de megafonía Ip de muy altas prestaciones, permitiendo conexiones a líneas tradicionales (TDM) y de Voz sobre IP (VoIP SIP), soportando audio/vídeo de alta calidad (HD).

La comunicación hacia los parlantes conectados se realiza mediante el uso de comunicación IP SIP. Es posible generar múltiples llamadas para cursar a una bocina o hacia los diferentes grupos definidos.

El teléfono Ip principal o un grupo de usuarios, pueden tener los permisos para comunicarse a uno, varios o todas las bocinas, de acuerdo con la configuración que la empresa requiera.



Accesorios

La Megafonía Ip se complementa con los siguientes accesorios:



PoE Pasivo



**Microfono
Alta Sensibilidad**



Pulsador de Emergencia

CINETO TELECOMUNICACIONES S.A.